

7:28:43

Autonomes Zutrittskontrollsystem

Leistungsmerkmale:

- Programmebene durch Code geschützt
- 3 verschiedene Zutrittsmodi: Vergabe von 4 bis 8-stelligen Codes, RFID-Medien oder Kombination von RFID-Medien und Codes, insgesamt können bis zu 250 Zutrittsberechtigungen je nach Modus vergeben werden.
- Falsch-Code-Auswertung per LED und Piepton
- Alarmfunktion bei mehrfacher Code-Falscheingabe, konfigurierbar von 3 - 10 Falscheingaben
- beiges Kunststoffgehäuse mit Folientastatur
- Kartenleseabstand ca. 5 - 10 cm
- Ausgangsrelais für bis zu 3A/24 V DC Last
- Extra-Taste und Kontaktanschluss zum optionalen Anschluss einer Tür-Klingel
- Kontakteingang zum optionalen Anschluss eines Türsummers (z. B. zum Öffnen vom Innenbereich aus)
- Alarm schützt vor nicht autorisiertem Öffnen des Gehäuses
- programmierbare Relais-Schaltzeit zur Öffnung der Tür von 0 bis 99 Sekunden
- komplette Programmierung über die Tastatur am Gerät
- Statusanzeige über farbige LEDs
- stromausfallsichere EEPROM-Datenspeicherung

Technische Daten:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| ▪ Stromversorgung: | 12 V DC / 0,06 A |
| ▪ Betriebstemperaturbereich: | -10 °C bis +70 °C |
| ▪ Abmessungen (L x B x H): | 117 x 117 x 21 mm |
| ▪ 1 Relaisausgang | max 24 V / 3 A Last |



AB ZEITSYSTEME

A.B.ZEITSYSTEME GMBH

Am Bostelberge 2
30900 Wedemark
Telefon 05130 / 60 93 9-0
Fax 05130 / 60 93 9-49
E-Mail: office@abzeit.de
www.abzeit.de